

Zobaczyć to uwierzyć



AERA MAX[®]
PROFESSIONAL

PureView[™]

Dzięki nowej technologii PureView™ w oczyszczaczach AeraMax® Professional to, co niewidzialne stało się widoczne.

► WIDOK 1 Jakość powietrza

Dzięki naszej zaawansowanej i ulepszonej technologii EnviroSmart™ 2.0, podwójnym laserowym czujnikom cząstek stałych, które stale monitorują jakość powietrza, urządzenie dostosowuje pracę do maksymalnej wydajności.

Nasze nowe oczyszczacze wyświetlają aktualne informacje o stanie powietrza, więc wiesz „na bieżąco”, co się dzieje wokół.

Dzięki technologii PureView™ możesz śledzić ilość cząstek filtrowanych na wejściu urządzenia, a także jakość powietrza oczyszczonego.



OCENA WYNIKU POMIARÓW



Teraz możesz przekonać się na własne oczy – jednym spojrzeniem – jak ważna jest jakość powietrza w pomieszczeniach i potrzeba prawdziwie czystego środowiska pracy. Dzięki **technologii PureView™** urządzenie wyświetla stan aktualnej jakości powietrza w pomieszczeniu, w tym ilość (procentowo) cząstek przechwyconych i usuniętych z powietrza przez oczyszczacz.

AUTOMATYCZNY MONITORING



Oczyszczacz wykrywa szkodliwe **lotne związki organiczne (LZO)** i nieprzyjemne zapachy, zapewniając wizualny odczyt obecności tych drażniących – i szkodliwych – zanieczyszczeń powietrza.



EnviroSmart™ 2.0

Teraz wystarczy rzut oka, aby zobaczyć skuteczność lidera w oczyszczaniu powietrza w zastosowaniach komercyjnych.



▶ WIDOK 2

Jakość powietrza



DWA TRYBY, BEZ CZEKANIA

PM 2.5

PM 10

Technologia **PureView™** oferuje możliwość podglądu stopnia oczyszczania oddzielnie dla pyłów PM2,5 i PM10. Tryb **PM2,5** prezentuje poziom cząstek PM2,5 takich jak wirusy, zarazki i dym przed oczyszczeniem na wlocie (IN) i po filtracji na wylocie (OUT). Tryb **PM10** prezentuje odpowiednio to samo tylko dla większych cząstek PM10.

▶ WIDOK 3

Informacje o filtrach



INFORMACJE O FILTRACH

Kolejną zaletą AeraMax® Professional **PureView™** jest wygoda. Status „Life Remaining” („żywność filtra”) na wyświetlaczu w przejrzysty sposób prezentuje poziom zużycia filtrów oraz informację kiedy należy dokonać ich wymiany.

▶ WIDOK 4

Jasność wyświetlacza



JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Możliwość regulacji jasności ekranu zapewnia doskonałą widoczność i łatwość odczytu parametrów nawet z dalszej odległości. Dostępny jest również tryb oszczędny (STANDBY) oraz wyłączenie wyświetlacza (OFF).

AERAMAX PRO AM 3 PC

do pom. od 28 do 65 m²



AERAMAX PRO AM 4 PC

do pom. od 56 do 130 m²



DANE TECHNICZNE

Waga urządzenia (z filtrami)	9.16 kg
Ilość oczyszczonego powietrza (5 prędkości)	129, 158, 190, 238, 374 m ³ /godz
Głośność (5 prędkości)	38, 41, 48, 52, 67 dB
Parametry zasilania	220-240 V, 50/60 Hz, 0.9 A
Pobór mocy (5 prędkości)	5, 8, 11, 21, 100 W
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL, TÜV, GS, CE
Silnik	jeden silnik: bezszczotkowy, prądu stałego, z zabezpieczeniem termicznym i przeciążeniowym, cichy i długotrwało pracujący na wysokich obrotach
Wlot / wylot powietrza	dolny / górny
Panel sterowania	wyświetlacz TFT LCD z dwoma przyciskami
Materiał obudowy	ABS odporny na promieniowanie UV
Temperatura pracy / wilgotność	od 5 do 40 °C / do 60%
Gwarancja	5-letnia ograniczona gwarancja

WYMIARY (wys. × szer. × gł.)

Do montażu na ścianie	50.8 × 53.3 × 22.8 cm (AM 3 PC)
Na wolnostojącym stojaku	52.8 × 57.7 × 27.0 cm (AM 3S PC)

DOSTĘPNE WERSJE

Do montażu na ścianie	AM 3 PC (nr kat. 9573801)
Na wolnostojącym stojaku	AM 3S PC (nr kat. 9574001)

DANE TECHNICZNE

Waga urządzenia (z filtrami)	15.10 kg
Ilość oczyszczonego powietrza (5 prędkości)	260, 316, 381, 476, 748 m ³ /godz
Głośność (5 prędkości)	42, 44, 51, 53, 68 dB
Parametry zasilania	220-240 V, 50/60 Hz, 2.0 A
Pobór mocy (5 prędkości)	8, 12, 18, 35, 180 W
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL, TÜV, GS, CE
Silnik	dwa silniki: bezszczotkowe, prądu stałego, z zabezpieczeniem termicznym i przeciążeniowym, ciche i długotrwało pracujące na wysokich obrotach
Wlot / wylot powietrza	dolny / górny
Panel sterowania	wyświetlacz TFT LCD z dwoma przyciskami
Materiał obudowy	ABS odporny na promieniowanie UV
Temperatura pracy / wilgotność	od 5 do 40 °C / do 60%
Gwarancja	5-letnia ograniczona gwarancja

WYMIARY (wys. × szer. × gł.)

Do montażu na ścianie	49.7 × 88.1 × 22.8 cm (AM 4 PC)
Na wolnostojącym stojaku	57.7 × 88.4 × 26.9 cm (AM 4S PC)

DOSTĘPNE WERSJE

Do montażu na ścianie	AM 4 PC (nr kat. 9573901)
Na wolnostojącym stojaku	AM 4S PC (w PL dostępny wyłącznie na zam.)

PureView™

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na www.AeraMaxPro.com/PL

AERAMAX®
PROFESSIONAL

Fellowes
Brands

Fellowes Polska SA
ul. Bandurskiego 94 | 05-270 Marki k. Warszawy | +48 (22) 205 21 00

facebook.com/AeraMaxPro
youtube.com/user/FellowesInc

